Группа компаний ВБК

Выгодно. Быстро. Качественно.

Телефоны:
Москва +7 (499) 110-13-12
Екатеринбург +7 (343) 3-517-516
Новосибирск +7 (383) 207-55-60
E-mail: 2532566@mail.ru
Сайт: http://ak-070.ru

Клей 88-СА

ТУ 2513-039-23336352-99

Описание

Клей 88-СА - представляет собой раствор резиновой смеси хлоропренового каучука на основе наирита и бутилфенолформальдегидной смолы в смеси этилацетата с бензином-растворителем для резиновой промышленности нефрас С2-80/120.Широкое применение промышленный клей нашел в *автомобилестроении, самолетостроении и вертолетостроении, в производстве мягкой мебели и в строительстве, в т.ч. для отделочных работ (н-р, приклеивания линолеума, пенных утеплителей)…*

Назначение

Клей предназначен для приклейки холодным способом резин на основе каучуков общего назначения: к металлам, стеклу,коже, дереву, бетону и другим поверхностям . Склеивания резины с резиной (резины не должны содержать в своем составе более 10 масс.ч. пластификатора типа дибутилфталат на 100 масс.ч. каучука), материалов в разных сочетаниях: ткани, вспененные полимеры, поролон, ДСП, ДВП, дерматин и т. д.

Читать далее: http://ak-070.ru/klej-88-sa